



仕様		
定格荷重	73.5 kN. (7.5 ton.)	
巻上機	U2-7.5A-LRS6	
揚程	8 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.0117/0.117 m/s. (0.7/7 m/min)
	モーター	10 KW.
横行	速度	0.03/0.3 m/s. (1.8/18 m/min)
	モーター	1.0 KW.
走行	速度	0.0417~0.417 m/s. (2.5~25 m/min)
	モーター	2×0.75 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	49.98 kN. (5.1 ton.)	
走行最大車輪圧	49.0 kN/1輪 (5.0 t/1輪)	
走行最小車輪圧	13.23 kN/1輪 (1.35 t/1輪)	
備考		
台数: 1台		
サドル: ST-0.75D4-L		
巻上・横行・走行: インバータ制御		

※印は参考寸法

押釦スイッチ(直下式)

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
 ・TEL 072-961-1565
 ・FAX 072-963-6159
 ・Email crane@hishikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/60					名称	73.5kN(7.5t)×10m
1/25		2018/04/20			ホイスト式天井クレーン組立図	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191号					I番	図番
菱井工業株式会社						