



仕様		
定格荷重	19.6 kN. ( 2 ton.)	
巻上機	U2-2-LDS2	
揚程	6 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.0183/0.167 m/s. ( 1.1/10 m/min.)
	モーター	3.5 KW.
横行	速度	0.0417/0.417 m/s. ( 2.5/25 m/min.)
	モーター	0.6 KW.
走行	速度	0.0417~0.417 m/s. ( 2.5~25 m/min.)
	モーター	2×0.4 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	16.66 kN. ( 1.7 ton.)	
走行最大車輪圧	13.72 kN/1輪 ( 1.4 t/1輪)	
走行最小車輪圧	4.9 kN/1輪 ( 0.5 t/1輪)	
備考		
台数: 1台		
サドル: ST-0.4D4		
巻上・横行・走行: インバータ制御		

※印は参考寸法

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。  
 ・TEL 072-961-1565  
 ・FAX 072-963-6159  
 ・Email crane@hishiikogyo.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/50		2018/04/18			名称	19.6kN(2t)×9m
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191号					ホイスト式天井クレーン組立図	
菱井工業株式会社					工番	図番