


仕様		
定格荷重	9.8 kN. (1 ton.)	
巻上機	1L-T55-W4	
揚程	6 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.022~0.217 m/s. (1.3~13 m/min.)
	モーター	2.3 KW.
横行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	0.36 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	2×0.36 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	26.95 kN. (2.75 ton.)	
走行最大車輪圧	12.25 kN/1輪 (1.25 t/1輪)	
走行最小車輪圧	6.86 kN/1輪 (0.7 t/1輪)	
備考		
台数: 台		
サドル: TH5-30		
巻上・横行・走行: インバータ制御		

※印は参考寸法



本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
 ・TEL 072-961-1565
 ・FAX 072-963-6159
 ・Email crane@hishiikogyu.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/70					名称	9.8kN(1t)×15m
1/15		2018/02/23			ホイスト式天井クレーン組立図	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					I番	図番
菱井工業株式会社						