



仕		様	
定 格 荷 重	27.44 kN. ( 2.8 ton.)		
巻 上 機	2.8L-T55-W4		
揚 程	6 m.		
電 源	3ph.200V.60Hz		
巻 上	速 度	0.015~0.15 m/s. ( 0.9~9.0 m/min.)	
	モーター	4.8 KW.	
横 行	速 度	0.042~0.417 m/s. ( 2.5~25 m/min.)	
	モーター	0.55 KW.	
走 行	速 度	0.042~0.417 m/s. ( 2.5~25 m/min.)	
	モーター	2×0.36 KW.	
操 作 方 法	床上押釦操作		
概 略 重 量	19.6 kN. ( 2.0 ton.)		
走行最大車輪圧	19.6 kN/2輪 ( 2.0 t/2輪)		
走行最小車輪圧	3.92 kN/2輪 ( 0.4 t/2輪)		
備 考			
台数: 台			
サドル: SL6-28			
巻上・横行・走行: インバータ制御			

※印は参考寸法

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。  
 ・TEL 072-961-1565  
 ・FAX 072-963-6159  
 ・Email crane@hishiikogyu.co.jp

参 考 図 面

尺 度	設 計	製 図	検 図	承 認	納 入 先	殿
1 50		2018/03/15			名 称	27.44kN(2.8t)×(0.5+9+0.5)m
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					ホ イ ス ト 式 天 井 ク レ ーン 組 立 図	
菱井工業株式会社					I 番	図 番